

PINOX

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA,
MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
PINOX – STAL NIERDZEWNA | ZAMAK



#1 PRZEZNACZENIE | ZASTOSOWANIE

Zakupiony przez Państwa element ze stali nierdzewnej lub zamaku odpowiada wszelkim wymaganiom norm europejskich, został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w konstrukcjach, takich jak balustrady, poręcze, zadaszenia szklane czy furtki i ogrodzenia, w przestrzeniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Element może być wykorzystywany samodzielnie lub jako część większych systemów konstrukcyjnych.

#2 BEZPIECZEŃSTWO

Używanie odpowiednich narzędzi: podczas pracy z elementami ze stali nierdzewnej lub zamaku należy korzystać z profesjonalnych narzędzi zgodnych z wymogami BHP.

Zabezpieczenia osobiste: montaż i konserwacja wymagają stosowania rękawic ochronnych, okularów oraz odzieży odpornej na iskry (np. podczas spawania).

Stabilność konstrukcji: montaż należy przeprowadzać na stabilnym, równym podłożu, z odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowymi przesunięciami elementów.

Ostrożność przy dużych obciążeniach: unikaj przeciążania konstrukcji ponad wskazania producenta.

#3 INSTRUKCJA MONTAŻU

Przygotowanie miejsca montażu: oczyść podłoże z brudu i zanieczyszczeń.

Łączenie i mocowanie elementów: elementy ze stali nierdzewnej lub zamaku można mocować za pomocą spawania, nitowania, przy użyciu śrub lub kleju, a także kołków rozporowych, kotwy i szpilek montażowych indywidualnie dopasowanych do warunków technicznych konkretnego projektu.

Spawy powinny być wykonane zgodnie z normami technicznymi (z użyciem **certyfikowanych łączników**).

Połączenia śrubowe należy dokręcać z odpowiednią siłą.

Kontrola montażu: sprawdź stabilność, położenie elementu przed zakończeniem prac.

Zabezpieczenie antykorozyjne: stosowanie lakierów lub powłok cynkowych chroni przed korozją, szczególnie w środowiskach wilgotnych.

#4 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA

Regularne przeglądy: raz na pół roku zaleca się kontrolę stanu technicznego, obejmującą połączenia i warstwy ochronne.

Czyszczenie: używaj miękkich szczotek i delikatnych detergentów oraz środków konserwujących, unikając materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię.

#5 UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyte lub uszkodzone elementy ze stali nierdzewnej lub zamaku należy przekazywać do punktów recyklingu metali. Dzięki temu surowce mogą zostać ponownie wykorzystane, zmniejszając wpływ na środowisko.

Nie wyrzucaj elementów ze stali nierdzewnej lub zamaku w miejsca nieprzystosowane do ich składowania.

#6 UWAGI | WSKAZÓWKI

W przypadku problemów z montażem lub konserwacją zaleca się kontakt z fachowcem.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni dłuższą żywotność i bezpieczeństwo użytkowania elementów i konstrukcji ze stali nierdzewnej lub zamaku.

Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania produktu.

Producent:

POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.o.

ul. Sowie 6 | Park Przemysłowy „Sowie”

62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

+48 61 652 59 00 | info@postal.pl | postal.pl



SAFETY INSTRUCTIONS INSTALLATION AND USE PINOX – STAINLESS STEEL | ZAMAK



#1 URPOSE | APPLICATION

The stainless steel or zamak component you purchase meets all the requirements of European standards, and has been manufactured in accordance with the highest quality standards.

The product is intended for use in structures such as balustrades, railings, glass canopies or wickets and fences, in outdoor and indoor spaces.

The component can be used independently or as part of larger structural systems.

#2 SAFETY

Using the right tools: when working with stainless steel or zamak elements, use professional tools that comply with health and safety requirements.

Personal protection: installation and maintenance require the use of protective gloves, goggles and spark-resistant clothing (e.g., during welding).

Structural stability: installation should be carried out on a stable, level surface, with adequate protection against accidental displacement of components.

Caution with heavy loads: avoid overloading the structure beyond the manufacturer's indications.

#3 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Preparation of the installation site: clean the substrate of dirt and debris.

Joining elements: stainless steel or zamak elements can be fixed by welding, riveting, using screws or glue.

Welds should be made in accordance with technical standards (using **certified fasteners**).

Screwed connections should be tightened with appropriate force.

Inspection of installation: check the stability, position of the component before completing the work.

Corrosion protection: the use of lacquer or zinc coatings protects against corrosion, especially in humid environments.

#4 OPERATION | MAINTENANCE

Regular maintenance: once every six months, a condition check is recommended, including joints and protective layers.

Cleaning: use soft brushes and mild detergents and preservatives, avoiding abrasive materials that can damage the surface.

#5 DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dispose of used or damaged stainless steel or zamak components to metal recycling facilities. This allows the raw materials to be reused, reducing the impact on the environment.

Do not dispose of stainless steel or zamak components in places unsuitable for storage.

#6 NOTES | TIPS

In case of installation or maintenance problems, it is recommended to contact a professional.

Adherence to these instructions will ensure longer life and safe use of stainless steel or zamak components and structures.

The manufacturer (supplier) assumes no responsibility for injury or damage that may result from improper use of the product.

Producer:
POSTAL STEEL GROUP POLSKA Sp. z o.o.

Sowia 6 | Industrial Park „Sowia”
62-080 Tarnowo Podgorne, Polska
+48 61 652 59 00 | info@postal.pl | postal.pl