

Instrukcja montażu:

1. Przygotowanie furtki:

- Upewnij się, że furtka jest zamontowana prawidłowo i jest stabilna.
- Zdecyduj, na jakiej wysokości chcesz zamontować klamkę. Zwykle montuje się ją na wysokości około 90 cm od ziemi, ale może to się różnić w zależności od preferencji.

2. Oznaczenie miejsca na otwory:

- Trzymając klamkę w wybranym miejscu na furtce, zaznacz ołówkiem miejsca, w których będą musiały zostać wywiercone otwory.
- Upewnij się, że zaznaczone otwory znajdują się na tej samej wysokości po obu stronach furtki i są równoległe do siebie.

3. Wiercenie otworów:

- Używając wiertarki, wywierć otwory w zaznaczonych miejscach. Upewnij się, że wiercisz na odpowiednią głębokość i w odpowiednim kącie, aby otwory były proste i równoległe.

4. Montaż klamki:

- Włóż elementy klamki przez wywiercone otwory.
- Upewnij się, że klamka jest odpowiednio ustawiona na obu stronach furtki i równocześnie zamocowana.

5. Dokręcanie wkrętów:

- Przykręć wkręty, aby zamocować klamkę na miejscu. Użyj klucza lub wkrętaka, aby upewnić się, że wkręty są dokręcone, ale nie za mocno, by nie uszkodzić materiału furtki.

6. Sprawdzenie działania:

- Po zamocowaniu klamki przetestuj, czy działa prawidłowo. Upewnij się, że otwiera się i zamyka bez oporu.

7. Regulacja (jeśli konieczna):

- Jeśli po montażu zauważysz, że klamka nie działa płynnie, sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze ustawione. Możesz również dokonać drobnej regulacji, aby poprawić jej działanie.

